SHARK HYDRO HLP

Dầu nhớt thủy lực chống ôxy hóa

유압유

Shark Hydro HLP là dầu thủy lực chống oxy hóa cao cấp gốc khoáng, được tăng cường tính năng chống mài mòn và bền nhiệt, thích hợp cho các hệ thống thuỷ lực , hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, nhiệt độ cao.

Đặc tính

- Đảm bảo hệ thống luôn luôn kín, thích hợp cho hệ thống thuỷ lực có tải trọng lớn.
- Khả năng chống oxy hoá và bền nhiệt rất cao, ổn định độ nhớt trong mọi điều kiền nhiệt độ, không hình thành cặn, giúp dầu và thiết bị thuỷ lực hoạt động ổn định lâu dài.
- Chống hình thành bọt, có tính tách nước nhanh giúp bơm và hệ thống thuỷ lực làm việc liên tục, tránh bị mất áp suất.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Dầu thủy lực chống oxy hóa cao cấp đáp ứng tiêu chuẩn: ISO VG 32-68

Ứng dụng

- Các hệ thống truyền động thuỷ lực làm việc trong điều kiện : bơm trục vít, bơm bánh răng (bơm nhông), bơm Piston, bơm cánh gạt.
- Các hệ thống xe vận tải hay công trình xây dựng: xe cần cẩu, máy đào xúc, xe nâng, xe tải ben…
- Các hệ thống thuỷ lực trong công nghiệp: máy ép thuỷ lực, máy ép nhựa, bộ nâng thuỷ lực, máy dập thuỷ lực…
- Cũng có thể sử dụng cho các hệ thống tuần hoàn công nghiệp, bơm chân không.

Thông số kĩ thuật

Chỉ tiêu kỹ thuật	**Phương pháp thử**	**32**	**46**	**68**
Tỷ trọng ở 15°C (Kg/l)	ASTM D 4052	0.84-0.86	0.84-0.86	0.84-0.86
Độ nhớt động học ở 40°C (mm^2/s)	ASTM D 445	30-35	44-50	68-73
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D 2270	Min 100	Min 100	Min 100
Nhiệt độ đông đặc (^{o}C)	ASTM D 97	Max -18	Max -15	Max -15

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC (ºC)	ASTM D 92	Min 210	Min 220	Min 230
Độ tạo bọt ở giai đoạn I (ml/ml)	ASTM D 892	Max 10/0	Max 10/0	Max 10/0
Tính khử nhũ ở 54ºC (Phút)	ASTM D 1401	Max 5	Max 5	Max 10
Độ ổn định oxy hóa (Giờ)	ASTM D 943	Min 8000	Min 8000	Min 8000

(Trên đây là những số liệu tiêu biểu thu được thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không tạo thành quy cách).

Bảo quản và an toàn

- Để theo chiều đứng của bao bì.
- Nhiệt độ bảo quản không quá 60ºC.
- Tránh lửa hoặc những chất dễ cháy.
- Bảo quản trong nhà kho có mái che.
- Thùng chứa dầu phải được che chắn cẩn thận và tránh nguy cơ gây ô nhiễm.
- Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước

Bao bì

- Xô 18 lít và phuy 200 lít.
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.

SHARK PETRO luôn hướng khách hàng đến những sản phẩm phù hợp thay vì chạy theo thị trường, mục đích giảm chi phí, máy móc vận hành tốt và giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm cũng như sử dụng sản phẩm đúng. Thông số sản phẩm trên chỉ mang tính chất minh họa tương tự tham khảo.

SHARK PETRO
Write the journey on!

CONTACT

CSKH: 094-181-5678
www.SHARKPETRO.com