

SHARK COMPRESSOR OIL R+

Dầu nhớt máy nén khí trục vít

스크류 공기 압축기 오일



Shark Compressor Oil R+ là dầu máy nén khí chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế với các hệ phụ gia chọn lọc, chuyên dụng cho máy nén khí trục vít, cánh gạt, ly tâm.

Đặc tính

- Có hệ phụ gia chịu cực áp, chuyên dụng cho các loại máy nén khí trục vít, cánh gạt, ly tâm đồng thời có thể sử dụng ổn định cho cả các loại máy nén khí piston.
- Khả năng chống oxy và khả năng bền nhiệt hoàn hảo, giúp dầu có thời gian sử dụng lâu, máy nén khí hoạt động ổn định, giảm các hiện tượng hư hỏng, tụt áp, quá nhiệt.
- Chống hình thành cặn, đảm bảo tính lưu thông tốt giúp dầu tuần hoàn nhanh đảm bảo bôi trơn đối cho máy nén khí ngâm hoặc phun dầu.
- Có khả năng tách nước tuyệt vời.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Shark Compressor Oil R+ 32, 46, 68 đạt tiêu chuẩn: DIN 51515 part I & II, ISO 6743 – 3A – DAJ (các tiêu chuẩn dầu máy nén khí có phụ gia chịu cực áp: trục vít, cánh gạt, ly tâm).

Shark Compressor Oil R+ 100, 150 đạt tiêu chuẩn: DIN 51524 – part I, ISO 6743 – 3A – DAA.

Ứng dụng

- Shark Compressor Oil R+ 32, 46, 68 được sử dụng cho các loại máy nén khí trục vít, cánh gạt, ly tâm làm việc ở áp suất lên tới 15 – 20 bar và nhiệt độ tới 100°C.
- Shark Compressor Oil R+ 68, 100, 150 được sử dụng cho máy nén khí piston áp suất cao, nhiệt độ nén tối đa 220°C.

Thông số kỹ thuật

Các chỉ tiêu	Phương pháp thử	32	46	68
Tỷ trọng ở 15°C (Kg/l)	ASTM D 4052	0.84-0.86	0.84-0.86	0.84-0.88
Độ nhớt động học ở 40°C (mm ² /s)	ASTM D 445	30-35	44-50	68-73
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D 2270	Min 100	Min 100	Min 100
Nhiệt độ đông đặc (°C)	ASTM D 97	Max -18	Max -18	Max -15

Nhiệt độ chớp cháy cốc hồ COC (°C)	ASTM D 92	Min 200	Min 200	Min 220
Chống gỉ, nước cát	ASTM D 665A	Pass	Pass	Pass
Chống gỉ, nước biển	ASTM D 665B	Pass	Pass	Pass
Độ ổn định oxy bằng bình quay áp suất (Phút)	ASTM D 2272	Min 1000	Min 1000	Min 1000
FZG A/8.3/90, cấp chịu tải	ASTM D 5182	Min 11	Min 11	Min 11
Ăn mòn tấm đồng (3 giờ , 100°C)	ASTM D 130	Max 1b	Max 1b	Max 1b

(Trên đây là những số liệu tiêu biểu thu được thông thường được chấp nhận trong sản xuất nhưng không tạo thành quy cách).

Bảo quản và an toàn

- Để theo chiều đứng của bao bì.
- Nhiệt độ bảo quản không quá 60°C.
- Tránh lửa hoặc những chất dễ cháy.
- Bảo quản trong nhà kho có mái che.
- Thùng chứa dầu máy nén khí phải được che chắn cẩn thận và tránh nguy cơ gây ô nhiễm.
- Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.

Bao bì

- Xô can 18 lít, và phuy 200 lít.
- Hoặc theo yêu cầu khách hàng.



SHARK PETRO

Write the journey on!

CONTACT

Website:
www.SHARKPETRO.com
Email:
Sharkpetro.com@gmail.com

SHARK PETRO luôn hướng khách hàng đến những sản phẩm phù hợp thay vì chạy theo thị trường, mục đích giảm chi phí, máy móc vận hành tốt và giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm cũng như sử dụng sản phẩm đúng. Thông số sản phẩm trên chỉ mang tính chất minh họa tương tự tham khảo.